

RESISTENCIA - DURABILIDAD - CALIDAD

SUPERBOND PREMIUM

PESO NETO

25KG

El saco de 25 Kg rinde de 4 a 5 m²

Es un adhesivo extrafuerte completamente en polvo utilizado para pegar porcelanato, mármol o cerámica de poca porosidad, sobre superficies de concreto o de cerámicas, para paredes y pisos interiores o exteriores.



VENTAJAS:

Formulación especial para pegar porcelanato sobre superficies de concreto o de cerámicas.

Mayor facilidad en la preparación y limpieza, ahorro en tiempo y mano de obra.

Optima adherencia, conservando sus propiedades a través del tiempo.

Cumple con la norma ANSI A-118-1.

FORMA DE APLICAR: ANTES DE APLICAR:

La superficie debe estar sin grietas y lisa, además debe estar libre de polvo, grasa, papel, pintura, u otras sustancias extrañas. Se debe humedecer la superficie y la cerámica antes de la aplicación.

RECOMENDACIONES:

No se debe agregar mas agua después del reposo.

No permitir el tráfico en pisos durante los primeros 2 días.

Batir siempre la mezcla antes de aplicar.

Las placas de dimensiones mayores a 30 x 30 cm se debe aplicar la mezcla de SUPERBOND PREMIUM tanto en la placa, como en la superficie del piso o pared.

PREPARACIÓN:

1



Agregar de 5,5 a 5,5 litros de agua limpia por cada saco de 25Kg de SUPERBOND PREMIUM.

2



Mezclar por 10 minutos hasta formar una pasta plástica trabajable, libre de grumos.

3



Dejar reposar mínimo 5 minutos para que se hidraten los componentes.

4



Antes de la aplicación, mezclar nuevamente.

APLICACIÓN:

Aplicar directamente en piso o pared utilizando una llana dentada.

Colocar la cerámica ejerciendo presión y con movimientos perpendiculares a las estrías, antes de que se forme una película dura en la superficie de la mezcla.

Después de la instalación, se debe inmediatamente limpiar con una esponja o franela húmeda.