

RESISTENCIA - DURABILIDAD - CALIDAD

SUPER BLANQUEADOR POLIMERO

PESO NETO

20KG

El saco de 20 Kg rinde de 40 A 60 m²

Pintura en polvo base cemento, con polímero, para blanquear paredes interiores y exteriores.



MAYOR
RESISTENCIA



FÁCIL
APLICACIÓN



MAYOR
RENDIMIENTO

CUALIDADES:

Monocomponente.

Buena adherencia.

Fácil de aplicar y mezclar.

FORMA DE APLICAR: ANTES DE APLICAR:

La superficie debe estar sin grietas, lisa y seca. Además debe estar libre de polvo, grasa, papel, pintura, u otras sustancias extrañas.

PREPARACIÓN:

1



Agregar de 10 a 14 litros de agua limpia por cada saco de 20 Kg de SUPERBLANQUEADOR POLÍMERO.

2



Mezclar por 10 minutos hasta formar una mezcla libre de grumos.

3



Antes de la aplicación, mezclar nuevamente.

RECOMENDACIONES:

No se debe agregar mas agua después del reposo.

No permitir el contacto con la pared en las primeras horas de aplicación.

Batir la mezcla antes de aplicar.

APLICACIÓN:

Aplicar en pared utilizando brocha.

Mezclar y preparar lo que se va a utilizar en el tiempo de 1 hora.